

e-commerce • online marketing

Create API secret





Step 1

•	VERWALTUNG NUTZER	
ıl.	Konto + Konto erstellen arboro SEO Testing -	Property + Property erstellen arboro GA4 Testing SW5 (340719927)
ତ୍ର ଜ	Kontoeinstellungen	(*) Dirichtungsassistent
	Lugriffsverwaltung für Konto	Property-Einstellungen
	Alle Filter	2007 Zugriffsverwaltung für Property
	S Kontoänderungsverlauf	Datenstreams
	Papierkorb	B Ereignisse
		F3 Conversions
		<u>≗</u> ≡ Zielgruppen
		Benutzerdefinierte Definitionen
		Dateneinstellungen
		① Datenimport
		∺≝ Identität für die Berichterstellung
		°2, Attributionseinstellungen
*	©2023 Google Analytic	ics-Startseite Nutzungsbedingungen Datenschutzerklärung 🖽 Feedback geben

Select "Administration" for the corresponding (GA4) property.





Step 2

VERWALTUNG NUTZER	
Konto + Konto erstellen arboro SEO Testing +	Property + Property erstellen arboro GA4 Testing SW5 (340713927)
Kontoeinstellungen	⊕
2ugriffsverwaltung für Konto	Property-Einstellungen
Y Alle Filter	Lugriffsverwaltung für Property
S Kontoänderungsverlauf	😳 Datenstreams 🚺
Papierkorb	B Ereignisse
	F2 Conversions
	<u>≗</u> ≡ Zielgruppen
	△ Benutzerdefinierte Definitionen
	Dateneinstellungen
	1. Datenimport

Select "Data streams" in the property







Datenstreams



Select the appropriate data stream





Step 4

Strea	Stream-Details							
NAM GA4	e des streams I Testing	stream-url https://demoshop5.dev.arboro.de/	STREAM-ID 4256158040	MESS-ID G-33WSRWRYXT	D			
Ereig	Ereignisse							
+:	Optimierte Analysen Mit die ser Funktion lassen sich neben der Anzahl der Seitenaufrufe (Standardmessung) auch Interaktionen und Inhalte auf Ihren Websites automatisch erfassen. Daten aus Seitenelementen wie Links und eingebettete Videos können mit relevanten Ereignissen erfasst werden. Achten Sie dabei bitte darauf, dass keine personenidentifizierbaren Informationen an Google gesendet werden. Weitere Informationen				0			
	Wird gemessen: 💿 Seitenaufrufe 🚳 Scrollvorpänge 😗 Klicks auf externe Links + 4 mehr							
B	Ereignisse ändern Eingehende Ereignisse und Parameter ändern.	Weitere Informationen			>			
識	Benutzerdefinierte Ereignisse erstellen Neue Ereignisse auf Basis bestehender Ereign	isse erstellen. <u>Weitere Informationen</u>			>			
Сī	Measurement Protocol – API-Secrets Wenn Sie ein API-Secret erstellen, können zus	ätzliche Ereignisse durch das Measurement Protocol in diesen Stream geleitet werden. <u>We</u>	titere Informationen		>			
Goog	Google-Tag							
ß	Tag-Einstellungen bearbeiten Sie können das Verhalten des Google-Tags ko	nfigurieren, einschließlich domainübergreifender Verknüpfungen und interner Zugriffe. Wei	tere Informationen		>			
«· »	Verbundene Website-Tags verwalten Tags für zusätzliche Properties oder Produkte	mit dem Google-Tag auf Seitenebene dieses Streams laden. <u>Weitere Informationen</u>		0 verbunden	>			
Ô	Tag-Anleitung ansehen So implementieren Sie das Google-Tag für die	sen Datenstream. <u>Weitere Informationen</u>		Keine Daten empfangen	>			

In the stream details, select "Measurement Protocol - API Secrets"







Wenn Sie ein Secret erstellen, können zusätzliche Ereignisse durch das Measurement Protocol in diesen Stream geleitet werden. Weitere Informationen zu API-Secrets für das Measurement Protocol.						
API-Secrets			Q Suchen	Erstellen		
Alias	Secret-Wert	Erstellt am		1		
Execution		Mac23,2023	11184.408	:		



















Wenn Sie ein Secret erstellen, können zusätzliche Ereignisse durch das Measurement Protocol in diesen Stream geleitet werden. Weitere Informationen zu API-Secrets für das Measurement Protocol.						
API-Secrets			Q Suchen	Erstellen		
Alias	Secret-Wert	Erstellt am				
Storno	ana	May 23, 2023, 1	1:15:49 AM	:		

The API secret is now created and can now be copied



